totalpack®
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTERACCIONES HUMANAS

RETAIL

IMPRESORA TÉRMICA
PORTÁTIL RONGTA



> Calidad confiable, certificado IP54

> Duración de la batería súper fuerte para imprimir 300 m de forma continua

> Carga rápida durante 10 minutos con un 30% de potencia

> Apariencia pequeña y exquisita, conveniente para llevar con correa opcional

> 90 mm / s de alta velocidad de impresión, función de pelado del papel de soporte, fácil y conveniente

CARACTERISTICAS PRODUCTO

MÉTODO DE IMPRESIÓN	Linea Térmica	ANCHO EFECTIVO DE IMPRESIÓN	104mm（MAX）
RESOLUCIÓN	203dpi	VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	90mm/s
CONJUNTO DE CARACTERES	GB18030 （Chino simplificado）	ANCHO DE PAPEL	40-110mm
DETECCIÓN FALTA DE PAPEL	APOYO	VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	90mm/s
DIÁMETRO DEL ROLLO DE PAPEL	50mm（MAX）	MCBF(MCBF)	NA
VIDA DE CORTADOR	NA	VIDA DE CABEZAL IMPRESORA	50 km de longitud de impresión
INTERFACE	WU、BU、BWU	RAM	8MB
COMANDO DE IMPRESIÓN	ESC/POS/TSPL/CPCL/ZPL	BATERÍA	7.4V，2400mAH
CERTIFICADO	CE	TAMAÑO IMPRESIÓN	Largo 133× Ancho 149× Alto 60mm
PESO	0.563kg	AMBIENTE DE TRABAJO	Temperatura: 0 ~ 45 °C / Humedad: 20-90%
AMBIENTE DE ALMACENAMIENTO	Temperatura: -10 ~ 60°C / humedad: 10-90% (S/P)	FUENTE DE IMPRESIÓN	ASCII Font A：12×24 ASCII Font B：9×17 Chinese: 24×24）
TIPO DE CÓDIGO DE BARRA	Código 39、39C、 I25、 Código 93、 ITF25、 EAN128、 Código 128、 Codabar、 EAN-8、 EAN8 + 2、 EAN8 + 5、EAN-13、 EAN13 + 2 , EAN13 + 5、 UPC-A、 UPCA + 2、 UPCA + 5、 UPC-E、 UPCE + 2、 UPCE + 5 MSIC、 ITF14、 EAN14、 CODE11、 POST, QRCODE、 PDF417 （Opcional）		