totalpack®
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTERACCIONES HUMANAS

RETAIL

IMPRESORA TÉRMICA PORTATIL
RPP300



> Mini tamaño, moldeo por inyección doble y protección de goma alrededor, lo suficientemente resistente para que no se caiga

> Diseño antideslizante (puntos salientes en el caucho de los dos lados)

> Luz indicadora de potencia exclusiva

> Soporte USB, adaptador de corriente o carga del banco de potencia

> Modo de espera para ahorrar energía

> Proporcionar SDK para IOS y Android

CARACTERISTICAS PRODUCTO

MÉTODO DE IMPRESIÓN	Linea Térmica	ANCHO DE PAPEL	80mm
ANCHO DE IMPRESIÓN	72 mm	RESOLUCIÓN	203dpi(8 Punto/mm)
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	75 mm/s (max)	PUNTO/LINEA	576 punto/linea
FUENTE DE IMPRESIÓN	ASCII Fte. A: 12×24/ASCII Fte. B: 9×17/Chino: 24×24	CARÁCTER POR LÍNEA	Fuente A: 48/Fuente B: 64/Chino: 24
DIAMETRO LAMINACIÓN PAPEL	¢ 40(max)X80mm	ALIMENTACIÓN DE PAPEL	Fácil carga de papel
TIPO DE CÓDIGO DE BARRA	CÓDIGO 39/EAN-13/EAN-8/CODABAR/ CÓDIGO93/ITF /QR/PDF417	MCBF	5 millones de líneas
VIDA ÚTIL CABEZAL DE IMPRESIÓN	50 km	INTERFACE	Bluetooth(BT4.0&BLE)/WiFi/USB/RS232
ALARMA POR FALTA DE PAPEL	Apoyo	COMANDO DE IMPRESIÓN	ESC/POS
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	USB / adaptador de corriente / carga móvil	TAMAÑO	113 LARGO ×103 ANCHO ×45 ALTO (mm)
PESO	335 g (incluido el rollo de papel y la batería)	COMANDO DE IMPRESIÓN	ESC/POS
BATERÍA	Batería recargable de iones de litio de 2000 mAh - la vida útil es de más de 500 usos - Trabajo continuo por 3 horas o 100 m - 4-6 horas de tiempo de carga		
PARÁMETROS AMBIENTALES	Temperatura de trabajo: -10°C ~ 50° C / Humedad de trabajo: 20% ~ 85% / Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ 70°C Almacenamiento de humedad: 5% ~95%		